大陽日酸
The Gas Professionals

オキシウェル®・3X

医療用・酸素濃縮装置

コンパクトサイズになって、操作もかんたん。

すべては患者さんのために

オキシウェル®・3X

患者さんの安らぎとご家族の安心のために、
シンプルで優しいデザインを追究したオキシウェル-3X。
スリム＆コンパクトを実現し、
さらに使いやすくなりました。

スリム&コンパクト

従来のオキシウェルに比べて約1／2※のコンパクトなサイズになりました。スリムなデザインと落ち着きのあるカラーは、お部屋のどこに置いてもぴったりフィット。さらに重量が約40%軽く※なり、移動もかんたんです。

※オキシウェル-3S比

サイズ：幅25×奥行き41×高さ52cm　重量：18kg

省エネ&静 音

新開発コンプレッサーの採用により、消費電力を抑えながら、安全性と耐久性※を向上させました。また、就寝中にも気にならない静かさです。患者さんにも環境にも優しい設計です。

※オーバーホール時間：20,000時間

音声ガイド&簡単操作

チューブの折れ曲がりを直してください

表示も大きくなって、操作がかんたん。離れた場所からでも機器の状態を確認できます。万一の異常時には、ブザーとランプに加え、わかりやすい音声ですぐにお知らせします。

選べる2タイプ（加湿器なし／あり）

加湿器なし（標準タイプ）の他、加湿器装着タイプもご用意しております。加湿器は、本体前面にスッキリ収納され、操作や移動の際にも安全・安心です。

加湿器装着タイプ

仕　様

品　名	オキシウェル-3X
医療機器認証番号	220AHBZX00017000
一般的名称	酸素濃縮装置
分　類	管理医療機器・特定保守管理医療機器
酸素濃度	88%以上
流量設定	0.25、0.5、0.75、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3L／分
電　源	AC100V（50Hz／60Hz）
消費電力	1L／分：75W、2L／分：95W、3L／分：120W （50Hz／60Hz共通）
運転音	30dB（A）以下 （無響音室において）
警　報	酸素濃度低下、圧力異常、電源異常、カニューラ折れ、 流れ低下
寸　法	幅 25cm × 奥行き 41cm × 高さ 52cm
重　量	18kg
電撃保護	クラスⅡ機器、B形装着部
EMC	JIS T 0601-1-2：2002適合
加湿器	無し（加湿器装着タイプもご用意しております）

全国のサービスネットワーク　大陽日酸 メジャークラブ メディカル会

全国をカバーする約80社の代理店で24時間・365日、
設置から点検、ボンベ配送まで一貫してサービス。
患者さんのご旅行も万全の体制でバックアップします。

各種在宅医療機器の開発から、メンテナンス、
デリバリーまでを担う、メディカル・テクニカル・
サービスセンター（千葉）

● 大陽日酸メディカル会
□ メディカル・テクニカル・
サービスセンター（MTSC）
（千葉・岐阜・兵庫・福岡）

• ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 • 当カタログに記載の仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

発売元

大陽日酸株式会社

バイオ・メディカル事業部　ホームケア営業課
本 社　東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg. 〒142-8558
TEL. 03(5788)8340　FAX. 03(5788)8710
http://www.tn-sanso.co.jp

東 北 支 社　TEL.022(742)4770
北関東支社　TEL.048(646)0061
関 東 支 社　TEL.044(549)9300
中 部 支 社　TEL.052(533)8120
関 西 支 社　TEL.06(6449)7080
中四国支社　TEL.082(241)8691
九 州 支 社　TEL.092(482)0681

お問い合わせは

■製造販売元　ダイキン工業株式会社

MJ-26(15.05)1K.TI